

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt mit Produktionsdatum bis 19.04.2016 in Übereinstimmung mit der **EG-Richtlinie 2006/95/EG** und ab Produktionsdatum 20.04.2016 mit der **EG Richtlinie 2014/35/EU** für **Niederspannungsbetriebsmittel** in Verkehr gebracht wird.

Risikoanalyse:

Zu einer erweiterten Risikobewertung stellen wir auf Anforderung ein detailliertes Datenblatt zur Verfügung.

EC-Declaration of Conformity

Hereby we certify, that the following product up to the production date of 19th of April 2016 confirms to the **EC Directive 2006/95 / EC** and starting with production date of 20th of April 2016 confirms to the **EC Directive 2014/35/EU** **electrical equipment designed for use within certain voltage limits** is marketed.

Risk analysis:

For an expanded risk assessment we provide a detailed data sheet on request.

Einzeladern UL/ Single cores UL				
Art. Nr:	Leistungsbezeichnung/ designation:	Betriebsdaten/ Operating data:	Querschnitte/ cross sections:	Normen/ norms:
174yyyxx	XtraBASIC-mini 4-Norm-Litzen UL (MTW)/CSA/HAR	105°C/300V	0,50-1,0mm ²	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, HAR, RoHS, REACH
173yyyxx	XtraBASIC 4-Norm HAR/UL/MTW/CSA/AWM	105°C/750V	0,50-95,00mm ²	UL 758 AWM, UL 1581, MTW, CSA C22.2, HAR, RoHS, REACH
197yyyxx	XtraBASIC-plus 4-Norm-Litzen UL (MTW)/CSA/HAR	105°C/750V	0,50-6,00mm ²	UL 758 AWM, UL 1581, MTW, CSA C22.2, HAR, RoHS, REACH
430yyyxx	XtraECO 3-Norm HAR/UL/cUL Style 3578	105°C/600V	0,50-6,00 mm ²	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, HAR, RoHS, REACH
113yyyxx	XtraHEAT SIF VDE/UL/cUL Style 3672	180°/300V	0,50-6,00 mm ²	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, VDE, RoHS, REACH
120yyyxx	UL/cUL Style 1007/1569	105°C/300V	AWG 30-10	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
122yyyxx	UL/cUL Style 1061/10002	105°C/300V	AWG 28-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
124yyyxx	UL/CSA Style 1430	105°C/300V	AWG 26-12	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
121yyyxx	UL/cUL Style 1015	105°C/600V	AWG 24-4	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
161yyyxx	UL-Litze Style 10347 doppelt isoliert 1,5KV	105°C/1500V	AWG 26-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
132yyyxx	UL Style 1571 verzinkt	80°C/30V	AWG 32-22	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
1CAyyyxx	UL/cUL Litze Style 11027	105°C/300V	AWG 28-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
1CByyyxx	UL/cUL Litze Style 11028	105°C/600V	AWG 28-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
1CCyyyxx	UL/cUL Litze Style 11029	105°C/1000V	AWG 28-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
1CDyyyxx	UL/cUL Litze Style 11030	105°C/90V	AWG 28-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
140yyyxx	UL/CSA Style 3135	200°C/600V	AWG 26-12	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
128yyyxx	UL-Litze Style 3239	150°C/10-50kV	AWG 24-10	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH

Hausanschrift:
MEDI Kabel GmbH
Daimlerstraße 47
84478 Waldkraiburg

Geschäftsführer: Hans Zacherl, Markus Kep

Kontakt:
Telefon: 08638 / 95 47-0
Telefax: 08638 / 95 47-11
e-mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de

Sicherheitshinweis: Verarbeitung nur durch Elektrofachkräfte. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.
Safety warning: Processing only by qualified electricians. There is a risk of fire or electric shock.

137yyyxx	UL Style 3266/CSA-CL 1252	125°C/300V	AWG 24-10	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
146yyyxx	UL Style 3289/CSA-CL 1503	150°C/600V	AWG 24-1	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
5YSYXX	UL Style 1213	105°C/V.n.s	AWG 36-12	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
1AFyyyxx	UL Style 1283	105°C/600V	AWG 8-2	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
172yyyxx	UL Style 1284	105°C/600V	AWG 8-1000 kcmil	UL 758 AWM, CSA C22.2, MTW, RoHS, REACH
133yyyxx	UL Style 1429	80°C/150V	AWG 32-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
127yyyxx	UL Style 1431	105°C/600V	AWG 30-1000 kcmil	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, MTW, RoHS, REACH
148yyyxx	UL Style 1692	105°C/30V	AWG 30-20	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
5YN3yyyxx	UL Style 1180 PTFE vernickelt	200°C/300V	AWG 30-14	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
5YS3yyyxx	UL Style 1180 PTFE versilbert	200°C/300V	AWG 30-14	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
5YS6yyyxx	UL Style 1198 versilbert Typ E	150°C/600V	AWG 30-4/0	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
5YS6yyyxx	UL Style 1199	200°C/600V	AWG 30-4/0	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
5YN6yyyxx	UL Style 1659	250°C/600V	AWG 26-4/0	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
5YN3yyyxx	UL Style 1815	250°C/300V	AWG 32-10	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
7YSYyyyxx	UL Style 1513	105°C/V.n.s	AWG 36-20	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
7YS6yyyxx	UL Style 10086	200°C/600V	AWG 36-4/0	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
6YS6yyyxx	UL Style 1330	200°C/600V	AWG 36-4/0	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
6YV6yyyxx	UL Style 1331	150°C/600V	AWG 30-4/0	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
6YS3yyyxx	UL Style 1332	200°C/300V	AWG 30-10	UL 758 AWM, UL 1581, RoHS, REACH
6YV3yyyxx	UL Style 1333	150°C/300V	AWG 30-10	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
5YSYyyyxx	UL Style 1371	105°C/V.n.s	AWG 36-6	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
138yyyxx	UL Style 3132	150°C/ 300V	AWG 26-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
177yyyxx	UL Style 3133	150°C/600V	AWG 30-16	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
N08yyyxx	UL Style 3512	200°C/600V	0,30-250 mm ²	UL 758 AWM, RoHS, REACH
N15yyyxx	UL Style 3530	200°C/600V	AWG 26-750 kcmil	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
149yyxx	UL Style 3271	125°C/750V	AWG 30-1000 kcmil	UL 758 AWM, UL 1581, CSA C22.2, RoHS, REACH
yyy= Platzhalter Querschnitt/ Placeholder section xx= Platzhalter Farben/Placeholder colours				

Kennzeichnung
Marking of:



auf Etikett/ on label



MEDI-Kabel GmbH

Daimlerstr. 47 · 84478 Waldkraiburg

Telefon: 08638/9547-0 · Telefax: 08638/9547-11

Waldkraiburg: 19.04.2016
(Datum/Date)

Hausanschrift:
MEDI Kabel GmbH
Daimlerstraße 47
84478 Waldkraiburg

Kontakt:
Telefon: 08638 / 95 47-0
Telefax: 08638 / 95 47-11
e-mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de

Geschäftsführer: Hans Zacherl, Markus Kep

Sicherheitshinweis: Verarbeitung nur durch Elektrofachkräfte. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.
Safety warning: Processing only by qualified electricians. There is a risk of fire or electric shock.