

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt mit Produktionsdatum bis 19.04.2016 in Übereinstimmung mit der **EG-Richtlinie 2006/95/EG** und ab Produktionsdatum 20.04.2016 mit der **EG Richtlinie 2014/35/EU** für **Niederspannungsbetriebsmittel** in Verkehr gebracht wird.

Risikoanalyse:

Zu einer erweiterten Risikobewertung stellen wir auf Anforderung ein detailliertes Datenblatt zur Verfügung.

EC-Declaration of Conformity

Hereby we certify, that the following product up to the production date of 19th of April 2016 confirms to the **EC Directive 2006/95 / EC** and starting with production date of 20th of April 2016 confirms to the **EC Directive 2014/35/EU** **electrical equipment designed for use within certain voltage limits** is marketed.

Risk analysis:

For an expanded risk assessment we provide a detailed data sheet on request.

Mehradrige Leitungen/ Multicore cables				
Art. Nr:	Leitungsbezeichnung/ designation:	Betriebsdaten/ Operating data:	Querschnitte/ cross sections:	Normen/ norms:
60114nnxx	LIYY 0,14mm ² -	70°C/250V	0,14mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
60125nnxx	LIYY 0,25mm ² -	70°C/250V	0,25mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
60134nnxx	LIYY 0,34mm ² -	70°C/250V	0,34mm ²	REACH, RoHS, in Anl. VDE 812
60150nnxx	LIYY 0,50mm ² -	70°C/250V	0,50mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
60175nnxx	LIYY 0,75mm ² -	70°C/250V	0,75mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
70114nnxx	LIYCY 0,14mm ² -	70°C/250V	0,14mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
70125nnxx	LIYCY 0,25mm ² -	70°C/250V	0,25mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
70134nnxx	LIYCY 0,34mm ²	70°C/250V	0,34mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
70150nnxx	LIYCY 0,50mm ² -	70°C/500V	0,50mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
70175nnxx	LIYCY 0,75mm ² -	70°C/500V	0,75mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812
80114nnxx	LIYY 0,14mm ² paarig verseilt ungeschirmt -	70°C/250V	0,14mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812 + 814
90114nnxx	LIYCY 0,14mm ² paarig verseilt geschirmt -	70°C/250V	0,14mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 812 + 814
610yynnxx	M-Flex-JZ	70°C/300-500V	0,50-6,00 mm ²	REACH, RoHS EN 5025 2-51
610yynnxx	M-Flex-OZ	70°C/300-500V	0,50-2,50 mm ²	REACH, RoHS EN 5025 2-51
610yynnxx	M-Flex-OB	70°C/300-500V	0,50-2,50 mm ²	REACH, RoHS, EN 5025 2-51
610yynnxx	M-Flex-JB	70°C/300-500V	0,50-2,50 mm ²	REACH, RoHS, EN 5025 2-51
632yynnxx	H05BQ-F (NGMH11Y-Ö)	80°C/300-500V	0,75-1,00 mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-21
632yynnxx	H07BQ-F (NGMH11Y-Ö)	70°C/450-750V	1,50-2,50mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-21
603yynnxx	H03VV-F VDE 0285	70°C/300V	0,50-0,75mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-11
605yynnxx	H05VV-F VDE 0285	70°C/300-500V	0,75-2,50mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-11

Hausanschrift:
MEDI Kabel GmbH
Daimlerstraße 47
84478 Waldkraiburg

Kontakt:
Telefon: 08638 / 95 47-0
Telefax: 08638 / 95 47-11
e-mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de

Geschäftsführer: Hans Zacherl, Markus Kep

Sicherheitshinweis: Verarbeitung nur durch Elektrofachkräfte. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.
Safety warning: Processing only by qualified electricians. There is a risk of fire or electric shock.

604yyynnxx	H03VVH2-F/ H05VVH2-F	70°C/300-500V	0,50-0,75mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-11
612yyynnxx	H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)	70°C/300-500V	0,75-2,50mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-51
643yyynnxx	H05SS-F	180°C/300-500V	0,75-2,50mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-41
607yyynnxx	SIHF/(N)2GMH2G	180°C/300-500V	0,50-2,50mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, VDE 0250 T 816
619yyynnxx	H05RR-F VDE 0285	60°C/300-500V	0,75-1,50mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-21
620yyynnxx	H07RN-F VDE 0285	60°C/450-750V	0,75-1,00mm ²	REACH, RoHS, HAR, VDE, EN 5025-2-21
658yyynnxx	FLRY nach DIN/ISO 14572	85°C/60V	0,75-1,50mm ²	REACH, RoHS, ISO 6722, ISO 14752
602yyynnxx	LIYY/HT	105°C/300V	0,8-0,75mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 0812
V2yyynnxx	LIY offen verseilt	70°C/500-900V	0,14-2,50mm ²	REACH, RoHS in Anl. VDE 0812
646yyynnxx	NY	70°C/600-1000V	1,50-300,00mm ²	REACH, RoHS, VDE
105Nyyynnxx	NAY	70°C/600-1000V	35,00-300,00mm ²	REACH, RoHS, VDE VDE0892/HD603 S 1-3
761yyynnxx	LI5YC5Y	200°C/600V	AWG 26-18	REACH, RoHS VDE0276-603 HD603
760yyynnxx	LI6YC6Y 0,06-2,50mm ²	180°C/250-600V	0,06-2,50mm ²	REACH, RoHS
716yyynnxx	LIHCH 0,06-2,50mm ²	80°C/240V	0,06-2,50mm ²	REACH, RoHS
616yyynnxx	LIHH 0,14-16,00mm ²	80°C/240V	0,14-16,00mm ²	REACH, RoHS
627yyynnxx	LIY-11Y 0,05-10mm ²	80°C/300-500V	0,05-10,00mm	REACH, RoHS
U49yyynnxx	LI12Y11Y 0,14/0,50mm ²	90°C/300V	0,14-0,50mm ²	REACH, RoHS
G49yyynnxx	LI12YD11Y 0,14/0,50mm ²	90°C/300V	0,14-0,50mm ²	REACH, RoHS
HJXyyynnxx	J/K/L 300°C/450°C	300°C/450°C	0,22-6,00mm ²	REACH, RoHS
7BDyyynnxx	BETrans GKW C-flex R	600/1000V	0,50-25mm ²	DIN 5510, EN 50264, EN267-2-1, REACH, RoHS

yy= Platzhalter Querschnitt/ Placeholder section nn=Platzhalter Aderzahl/Placeholder core number xx= Platzhalter Farben/Placeholder colours

Kennzeichnung
Marking of:



auf Etikett/ on label



MEDI-Kabel GmbH

Daimlerstr. 47 · 84478 Waldkraiburg

Telefon: 08638/9547-0 · Telefax: 08638/9547-11

Waldkraiburg: 19.04.2016
(Datum/Date)

Hausanschrift:
MEDI Kabel GmbH
Daimlerstraße 47
84478 Waldkraiburg

Geschäftsführer: Hans Zacherl, Markus Kep

Kontakt:
Telefon: 08638 / 95 47-0
Telefax: 08638 / 95 47-11
e-mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de

Sicherheitshinweis: Verarbeitung nur durch
Elektrofachkräfte. Es besteht die Gefahr eines
Brandes oder elektrischen Schlages.
Safety warning: Processing only by qualified electricians.
There is a risk of fire or electric shock.