

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt mit Produktionsdatum bis 19.04.2016 in Übereinstimmung mit der **EG-Richtlinie 2006/95/EG** und ab Produktionsdatum 20.04.2016 mit der **EG Richtlinie 2014/35/EU** für **Niederspannungsbetriebsmittel** in Verkehr gebracht wird.

Risikoanalyse:

Zu einer erweiterten Risikobewertung stellen wir auf Anforderung ein detailliertes Datenblatt zur Verfügung.

EC-Declaration of Conformity

Hereby we certify, that the following product up to the production date of 19th of April 2016 confirms to the **EC Directive 2006/95 / EC** and starting with production date of 20th of April 2016 confirms to the **EC Directive 2014/35/EU** **electrical equipment designed for use within certain voltage limits** is marketed.

Risk analysis:

For an expanded risk assessment we provide a detailed data sheet on request.

Mehradrige Leitungen UL / Multicore cables UL				
Art. Nr:	Leitungsbezeichnung/ designation:	Betriebsdaten/ Operating data:	Querschnitte/ cross sections:	Normen/ norms:
61328nnxx	UL/cUL-LIYY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG28	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
61326nnxx	UL/cUL-LIYY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG26	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
61324nnxx	UL/cUL-LIYY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG24	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
61322nnxx	UL/cUL-LIYY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG22	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
61320nnxx	UL/cUL-LIYY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG20	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
61318nnxx	UL/cUL-LIYY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG18	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
71328nnxx	UL/cUL-LIYCY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG28	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
71326nnxx	UL/cUL-LIYCY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG26	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
71324nnxx	UL/cUL-LIYCY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG24	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
71322nnxx	UL/cUL-LIYCY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG22	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
71320nnxx	UL/cUL-LIYCY Style 2464/2517-10002	105°C/300V	AWG20	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
U5014nnxx	Power-PUR- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,14mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
U5025nnxx	Power-PUR- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,25mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
U5034nnxx	Power-PUR- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,34mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS

Hausanschrift:
MEDI Kabel GmbH
Daimlerstraße 47
84478 Waldkraiburg

Geschäftsführer: Hans Zacherl, Markus Kep

Kontakt:
Telefon: 08638 / 95 47-0
Telefax: 08638 / 95 47-11
e-mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de

Sicherheitshinweis: Verarbeitung nur durch Elektrofachkräfte. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.
Safety warning: Processing only by qualified electricians. There is a risk of fire or electric shock.

U5050nnxx	Power-PUR- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,50mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
G5014nnxx	Power-PUR/D- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,14mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
G5025nnxx	Power-PUR/D- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,25mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
G5034nnxx	Power-PUR/D- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,34mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
G5050nnxx	Power-PUR/D- UL/cUL-Style 20233/10042	80°C/300V	0,50mm ²	UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS
622yyannxx	XtraFLEX 3-Norm -JZ UL /CSA/HAR	90°C/600V	AWG21-AWG16	HAR , UL AWM 758, UL 1581, CSA 22.2, REACH, RoHS,
6S2yyannxx	UL/cUL SVT	90°C/600V	AWG 18	UL 62, REACH, RoHS; CSA Class 5831-01
6S418nnxx	UL/cUL SJT	90°C/600V	AWG 12-18	UL 62, REACH, RoHS; CSA Class 5831-01
6S81yyannxx	UL/ CSA SJTOW	90°C/600V	AWG 12-18	UL 62, REACH, RoHS; CSA Class 5831-01
6S01yyannxx	UL/ CSA SOOW	90°C/600V	AWG 10-18	UL 62, REACH, RoHS; CSA Class 5831-01
737yyannxx	UL Style 2571 LIYCY	80°C/VNS		UL AWM 758, REACH, RoHS
736yyannxx	UL Style 2586 LIYCY	60°C/300V		UL AWM 758, REACH, RoHS
642yyannxx	UL Style 2516	105°C/600V		UL AWM 758, REACH, RoHS
Ä15yyannxx	UL Style 2560	60°C/30V		UL AWM 758, REACH, RoHS
6BAyyannxx	UL Style 2576	80°C/150V		UL AWM 758, REACH, RoHS
722yyannxx	UL Style 2587	90°C/600V		UL AWM 758, REACH, RoHS
KU1yyannxx	UL Style 2919	80°C/30V		UL AWM 758, REACH, RoHS
6DByyannxx	UL 21317 LIH11Y	80°C/30V		UL AWM 758, REACH, RoHS
6DKyyannxx	UL 21318 LIH11Y	80°C/90V		UL AWM 758, REACH, RoHS
780yyannxx	UL Style 20235 LI9YC11Y-JZ	80°C/VNS		UL AWM 758, REACH, RoHS
647yyannxx	UL Style 4389	200°C/600V		UL AWM 758, REACH, RoHS
670yyannxx	UL Style 4476	200°C/1000V		UL AWM 758, REACH, RoHS
648yyannxx	UL Style 20549 LIF9Y11Y	80°C/300V		UL AWM 758, REACH, RoHS
779yyannxx	UL Style 20234	80°C/1000V		UL AWM 758, REACH, RoHS
KC11yyannxx	UL Style 20936	80°C/300V		UL AWM 758, REACH, RoHS
687yyannxx	UL Style 20233	80°C/300V		UL AWM 758, REACH, RoHS

yy= Platzhalter Querschnitt/ Placeholder section nn=Platzhalter Aderzahl/Placeholder core number xx= Platzhalter Farben/Placeholder colours

Anbringung der
Marking of:



auf Etikett/ on label



MEDI-Kabel GmbH

Daimlerstr. 47 · 84478 Waldkraiburg

Telefon: 08638/9547-0 · Telefax: 08638/9547-11

Waldkraiburg: 19.04.2016
(Datum/Date)

Hausanschrift:
MEDI Kabel GmbH
Daimlerstraße 47
84478 Waldkraiburg

Kontakt:
Telefon: 08638 / 95 47-0
Telefax: 08638 / 95 47-11
e-mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de

Geschäftsführer: Hans Zacherl, Markus Kep

Sicherheitshinweis: Verarbeitung nur durch
Elektrofachkräfte. Es besteht die Gefahr eines
Brandes oder elektrischen Schlages.
Safety warning: Processing only by qualified electricians.
There is a risk of fire or electric shock.