



Free download:



**MEDI Kabel GmbH**

Daimlerstraße 47  
D-84478 Waldkraiburg, Germany  
Telefon: +49(0)8638/9547-0  
Telefax: +49(0)8638/9547-11  
E-Mail: [info@medikabel.de](mailto:info@medikabel.de)  
Internet: [www.medikabel.de](http://www.medikabel.de)

**Fahrzeugleitungen**



## FLRY

### Aufbau

#### Leiter:

Kupfer blank nach  
EN 13602

#### Aderisolation:

PVC / ISO 6722 Klasse B  
einfarbig und zweifarbig  
mit Längsstreifen

#### Kennzeichnung:

### Technische Daten

#### Betriebsspannung:

60V DC

#### Temperaturbereich:

-40°C bis 105°C

### Eigenschaften

Öl- und Treibstoffbeständigkeit nach ISO 6722

### GROßER LAGERBESTAND

von verschiedenen Farben und Querschnitten!



## FLRYY

### Aufbau

#### Leiter:

Kupfer blank nach  
EN 13602

#### Aderisolation:

PVC / ISO 6722

#### Mantelisolation:

PVC / ISO 6722

### Technische Daten

#### Betriebsspannung:

50V AC / 75V DC

#### Temperaturbereich:

-40°C bis 105°C

### Eigenschaften

Frei von Lackbenetzungsstörenden Stoffen

Flammwidrig gemäß ISO 6722 Nr. 12



## FLY

### Aufbau

#### Leiter:

Kupfer blank nach  
EN 13602

#### Aderisolation:

PVC / ISO 6722 Klasse A  
einfarbig und zweifarbig  
mit Längsstreifen

#### Kennzeichnung:

### Technische Daten

#### Betriebsspannung:

60V DC

#### Temperaturbereich:

-25°C bis 85°C

### Eigenschaften

Öl- und Treibstoffbeständigkeit nach ISO 6722



## Hochtemperatur-Fahrzeugleitungen

125°C / 150°C / 175°C / 200°C / 225°C / 250°C



## Fahrzeugleitungen nach SAE J1128 und JIS / JASO



## Kundenspez. Sonderleitungen (z.B. mit ADR Zulassung)

