



UL1007

AUFBAU

Leiter:	Kupfer verzinkt nach EN 13602
Aderisolation:	UL-PVC 105°C
Kennzeichnung:	Bedruckung und Label

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung:	3000V
---------------	-------

EIGENSCHAFTEN

Flammwidrig UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT-1

ZERTIFIZIERUNGEN



IDEAL FÜR
LED-CONVERTER

mPPE-Litzen

AUFBAU

Leiter:	Kupfer verzinkt nach EN 13602
Aderisolation:	UL-mPPE 105°C bzw. UL-PVC 105°C
Kennzeichnung:	Bedruckung und Label

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung/ Betriebsspannung UL:	UL11027 / UL 1007 - 3000V / 300V UL 11028 - 6000V / 600V UL 11029 - 10000V / 100V UL 11030 - 2500V / 90V
--	--

EIGENSCHAFTEN

Flammwidrig UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2;
CSA FT-1 halogenfrei.

ZERTIFIZIERUNGEN



LI12Y-11Y

AUFBAU

Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation:	TPE (12Y) thermoplastische Mischung

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung:	3000V AC
Betriebsspannung:	900V AC

EIGENSCHAFTEN

Mikrobenbeständig, halogenfrei, gute Hydrolyse-
beständigkeit, weitgehend ölbeständig

ANSCHLUSSLEITUNG
LED-LEUCHTEN



- doppelt isolierte PVC-Litzen
- FEP-Einzellitzen
- PTFE-Litzen
- PFA-Litzen
- mehradrige Silikonleitungen



Kontakt

MEDI Kabel GmbH

Daimlerstraße 47
D-84478 Waldkraiburg, Germany

Telefon: +49(0)8638/9547-0
Telefax: +49(0)8638/9547-11

info@medikabel.de, www.medikabel.de



LICHTTECHNIK
LED & Notlicht




AUCH ALS DRAHT
H05/07V-U
H05/07V2-U

AUCH HALOGEN-
FREIE H05/07 Z-K

H05/07V-K

Leitungen für den
Schaltschrankbau



AUFBAU

Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation:	PVC nach VDE 0207/EN50363-3
Kennzeichnung:	Bedruckung

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung:	2000V
Betriebsspannung Uo/U:	300/500V
Temperaturbereich in Ruhe:	-30 bis 70°C
Temperaturbereich in Bewegung:	-5 bis 70°C


ZERTIFIZIERUNGEN



STANDARD
MEHRNORM-
LEITUNG

XtraBASIC

UL / CSA / HAR / MTW / AWM
Litze Style 1015



AUFBAU

Leiter:	Kupfer verzinkt nach EN 13602
Aderisolation:	Spezial PVC
Kennzeichnung:	Bedruckung und Label

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung:	3000V
UL/CSA:	600V - 105°C
MTW:	600V - 90°C
HAR:	300/500V - 90°C (H05V2-K) 450/750V - 90°C (H07V2-K)


ZERTIFIZIERUNGEN



HALOGENFREIE
MEHRNORM-
LEITUNG

XtraECO

UL / cUL / HAR / VDE
Litze Style 3578



AUFBAU

Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation:	vernetzte halogenfreie Elastomermischung
Kennzeichnung:	Bedruckung und Label

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung:	3000V
UL/cUL:	600V - 105°C
HAR/VDE:	300/500V - 90°C (H05Z-K) 450/750V - 90°C (H07Z-K)


ZERTIFIZIERUNGEN



TEMPERATUR-
BESTÄNDIG

XtraHEAT

UL / cUL / VDE
Litze Style 3672



AUFBAU

Leiter:	Kupfer verzinkt nach EN 13602
Aderisolation:	Silikon in VDE Qualität
Kennzeichnung:	Bedruckung und Label

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung:	2000V
UL/cUL:	300V - 150°C
VDE:	300/300V - 180°C (0,75mm²: N2GFAF)

ZERTIFIZIERUNGEN

