

FLRY • FLRYY • FLY

Producto

Cable para Aplicaciones electrónicas en automoción



Rango de Aplicación

- ✓ Soft- PVC según ISO 6722 – Aplicaciones de Automoción
- ✓ Oil & fuel resistant según DIN ISO 6722 part 2

Gama en Stock

- ✓ Cable **FLRY** de 0,22mm² a 6mm² disponible desde stock, otros diámetros a partir de 0,08mm² bajo demanda
- ✓ Cable **FLY** 0,50mm² - 50mm² disponible en stock en los colores básicos

Opciones de Suministro

- ✓ FLRY – Colores básicos y bi-colores desde stock
- ✓ Disponible en diferentes tamaños de bobinado
- ✓ Cables Multihilo FLRYY bajo demanda

Ventajas

- ✓ Calidad constant bajo DIN 6722
- ✓ Cables FLY & FLRY aprobados según UN/ECE-R118
- ✓ FLRY garantiza menor diámetro del aislante = menos peso y menos espacio
- ✓ Amplia gama de colores y secciones en stock
- ✓ Cables de alta temperatura desde 125°C a 250°C disponibles bajo demanda
- ✓ Cables especiales (ADR-Approval) bajo demanda



The ideal solution for every application:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ❖ Single Wires | ❖ Multicore UL/ CSA Cables |
| ❖ UL/ CSA Single Wires | ❖ Coaxial Cables |
| ❖ Flat Cables | ❖ Special Cables |
| ❖ Multicore Cables | ❖ Tubes |